

HYDRO PRO Fugtmåler



Produktbeskrivelse:

Fugtmåler

Funktioner

Måler hurtigt fugtindholdet i træ og byggematerialer via 3 sensorer.

Vælg blot materialetype i menuen.

LCD-skærm med visning af materialetype, densitet og fugtindhold. Tidligere målinger gemmes automatisk i hukommelsen.

Hydro Pro-sensor (ekstraudstyr) måler fugtindhold, dugpunkt og lufttemperatur.

Menu på 3 sprog: Engelsk / Russisk / Tysk.

Indikator for opladningsniveau.

Automatisk dvaletilstand og baggrundsbelysning.

Leveres med

Rem, opbevaringshylster, genopladelige Ni-MH-batterier, ladekabel, brugervejledning.



Produktets egenskaber:

Autonomifunktion :	6 h
Beskyttelse mod indtrængen :	IP54
Hukommensel :	50 værdier
Måleområde for luftfugtighed Tung beton (2400 kg/m3)	0,1-10%
Måleområde for fugtighed Letvægtsbeton (2200 kg/m3)	0,1-20%
Fugtighedsmåleområde Afretningslag (1700-2000 kg/m3)	0,1-35%
Måleområde for luftfugtighed Gips (1400 kg/m3)	0,1-35%
Måleområde for luftfugtighed Træ (420-700 kg/m3)	2-65%
Tilladt absolut nøjagtighed for fugtmåler til tung beton (2400 kg/m3)	± 0,9%
Tilladt absolut nøjagtighed for fugtighedsmåler i letvægtsbeton (2200 kg/m3)	± 1,5 %
Tilladt absolut nøjagtighed for fugtighedsmåler afretningslag (1700-2000 kg/m3)	± 1,5 %
Tilladt absolut nøjagtighed for fugtighedsmåler til gips (1400 kg/m3)	± 1,5 %
Tilladt absolut nøjagtighed for fugtighedsmåler i træ (420-700 kg/m3)	± 1,5 %... ± 3 %
Strømforsyningsfunktion:	3 x 1,2 V 800 mAh LR03/AAA Ni-MH genopladelige batterier
Funktion for driftstemperatur :	+5 °C... +40 °C
Opbevaringstemperaturfunktion :	-20 °C... +60 °C
Dimensioner :	150 x 59 x 28 mm
Vægt	170 g
Ref.	C314013
EAN-kode:	4620752695895
Garantifunktion :	2+1 år

