

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsnavn:** EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML
- **Artikelnummer:** TD81270
- **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Anvendelsessektor**  
SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne  
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)
- **Produktkategori** PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler
- **Proceskategori**  
PROC7 Industriel sprøjtning  
PROC11 Ikke-industriel sprøjtning
- **Stoffets/præparatets anvendelse** Smøremiddel
- **1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/leverandør**  
Tegee-dan I/S  
Helge Nielsens Allé 7, 1A  
8723 Løsning DENMARK
- T: +45 7563 1370  
info@tegee-dan.dk  
www.tegee-dan.dk
- **For yderligere information:** Department Product Safety
- **1.4 Nødtelefon:**  
+45 7563 1370

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

### PUNKT 2: Fareidentifikation

- **2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**
- **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.



GHS09 miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 1)

- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**  
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS02 GHS07 GHS09

- **Signalord Fare**
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**  
pentan
- **Faresætninger**  
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- **Sikkerhedssætninger**  
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.  
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.  
P260 Indånd ikke spray.  
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.  
P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.
- **Yderligere oplysninger:**  
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.  
Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

\*

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

#### • Farlige indholdsstoffer:

|                                                                                               |                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Indeksnummer: 601-006-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119459286-30 | pentan<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 50-<75%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                  | 12,5-<20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280             | 12,5-<20% |

(Fortsættes på side 3)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27    | isobutan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br> Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280 | (Fortsat fra side 2)<br>12,5- <20% |
| CAS: 64742-55-8<br>EINECS: 265-158-7<br>Indeksnummer: 649-468-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119487077-29 | destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-<br> Asp. Tox. 1, H304                    | <2,5%                              |

• **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

\*

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- **Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

\*

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab -**
- **Særlige værnemidler:** Bær åndedrætsværn.

\*

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Bær åndedrætsværn.  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Hold antændelige kilder borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvísning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

\*

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

(Fortsættes på side 4)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 3)

Hold åndedrætsværn i beredskab.

- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.
- **Opbevaringsklasse:** 2 B
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### • 8.1 Kontrolparametre

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

##### 109-66-0 pentan

GV Korttidsværdi: 3000 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 Langtidsværdi: 1500 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm  
 E

##### 74-98-6 propan

GV Korttidsværdi: 3600 mg/m<sup>3</sup>, 2000 ppm  
 Langtidsværdi: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 106-97-8 butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))

GV Korttidsværdi: 2400 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
 Langtidsværdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

#### • DNEL-værdier

##### 109-66-0 pentan

|            |      |                                                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 214 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Dermal     | DNEL | 432 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)      |
|            | DNEL | 214 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)    |
| Inhalation | DNEL | 3000 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|            | DNEL | 643 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |

#### • PNEC-værdier

##### 109-66-0 pentan

PNEC 0,23 mg/l (Freshwater)  
 PNEC 0,23 mg/l (Seawater)  
 PNEC 0,88 mg/l (Sporadic release)  
 PNEC 3,6 mg/l (Sewage treatment plant)  
 PNEC 1,2 mg/kg (Freshwater sediment)  
 PNEC 0,55 mg/kg (Soil)  
 PNEC 1,2 mg/kg (Seawater sediment)

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

#### • 8.2 Eksponeringskontrol

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.

(Fortsættes på side 5)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 4)

### · Åndedrætsværn



Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

A2/P3-Filter

- **Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet.
- **Handskemateriale:** Ikke påkrævet.
- **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet.
- **Beskyttelse af øjne/ansigt** Ikke påkrævet.

\*

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### · 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### · Generelle oplysninger

- |                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| · <b>Fysisk form</b>                                                | Aerosol                       |
| · <b>Farve:</b>                                                     | Farveløs                      |
| · <b>Lugt:</b>                                                      | Opløsningsmiddelagtig         |
| · <b>Lugttærskel:</b>                                               | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                                    | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke relevant, da aerosol.    |
| · <b>Antændelighed</b>                                              | Ikke relevant.                |
| · <b>Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>                            |                               |
| · <b>Nedre:</b>                                                     | 1,4 Vol % (109-66-0 pentan)   |
| · <b>Øvre:</b>                                                      | 10,9 Vol % (74-98-6 propan)   |
| · <b>Flammepunkt:</b>                                               | Ikke relevant, da aerosol.    |
| · <b>Antændelsepunkt:</b>                                           | 285 °C (109-66-0 pentan)      |
| · <b>Nedbrydningsstemperatur</b>                                    | Ikke bestemt.                 |
| · <b>pH</b>                                                         | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Viskositet:</b>                                                |                               |
| · <b>Kinematisk viskositet</b>                                      | Ikke bestemt.                 |
| · <b>dynamisk:</b>                                                  | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Opløselighed</b>                                               |                               |
| · <b>vand:</b>                                                      | Ikke eller kun lidt blandbar. |
| · <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>            | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Damptryk ved 20 °C:</b>                                        | 3500 hPa                      |
| · <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>                     |                               |
| · <b>Densitet ved 20 °C:</b>                                        | 0,6 g/cm <sup>3</sup>         |
| · <b>Relativ massefylde:</b>                                        | Ikke bestemt.                 |
| · <b>Dampmassefylde:</b>                                            | Ikke bestemt.                 |

### · 9.2 Andre oplysninger

- |                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| · <b>Udseende:</b>                                                                             |               |
| · <b>Form:</b>                                                                                 | Aerosol       |
| · <b>Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b> |               |
| · <b>Eksplosive egenskaber:</b>                                                                | Ikke bestemt. |
| · <b>Opløsningsmiddelindhold:</b>                                                              |               |
| · <b>Organiske opløsningsmidler:</b>                                                           | 97,3 %        |
| · <b>VOC (EU)</b>                                                                              | .             |
|                                                                                                | 583,1 g/l     |
| · <b>VOC-EU%</b>                                                                               | 97,25 %       |
| · <b>Tørstofindhold:</b>                                                                       | 1,4 %         |

(Fortsættes på side 6)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 5)

- |                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Tilstandsændring</b>                                                            |                                                                               |
| · <b>Fordampningshastighed</b>                                                       | Ikke relevant.                                                                |
|                                                                                      |                                                                               |
| · <b>Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>                                  |                                                                               |
| · <b>Eksplсивstoffer</b>                                                             | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandfarlige gasser</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Aerosoler</b>                                                                   | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| · <b>Brandnærende gasser</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Gasser under tryk</b>                                                           | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandfarlige væsker</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandfarlige faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Selvreaktive stoffer og blandinger</b>                                          | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Pyrofore væsker</b>                                                             | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Pyrofore faste stoffer</b>                                                      | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>                                        | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b> | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandnærende væsker</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Brandnærende faste stoffer</b>                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Organiske peroxider</b>                                                         | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Metalætsende</b>                                                                | Ikke relevant                                                                 |
| · <b>Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>                                          | Ikke relevant                                                                 |

\*

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

\*

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### · **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

##### 109-66-0 pentan

|            |           |                   |
|------------|-----------|-------------------|
| Oral       | LD50      | >5000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 25,3 mg/l (rat)   |

- **Hudætsning/-irritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Ingen lokalirriterende virkning.
- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Ingen lokalirriterende virkning.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.
- **Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 6)

- **Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Enkel STOT-eksponering** Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

\*

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**

- **Toksicitet i vand:**

**109-66-0 pentan**

EC50 / 48 h 9,7 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

LC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**  
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Bemærkning:** Giftig for fisk.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.  
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.  
I vandløb også giftig for fisk og plankton.  
giftig for vandorganismer

\*

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

- **Europæisk affaldskatalog**

20 01 13\* Opløsningsmidler

15 01 04 Metalemballage

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:**  
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

(Fortsættes på side 8)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 7)

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

\*

### PUNKT 14: Transportoplysninger

· 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

· ADR 1950 AEROSOLER, MILJØFARLIGT  
 · IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT  
 · IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Transportfareklasse(r)

· ADR



· klasse 2.5F Gasser  
 · Faremærkat 2.1

· IMDG, IATA



· Class 2.1 Gasser  
 · Label 2.1

· 14.4 Emballagegruppe

· ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

· 14.5 Miljøfarer:

· Marine pollutant: Ja.  
 · Særlige mærkningsbe (ADR): Symbol (fisk og træ)

· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

· Farenummer (Kemler-tal): -  
 · EMS-nummer: F-D,S-U  
 · Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.  
 SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
 Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
 Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of  
 living quarters.  
 · Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
 Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1  
 except for division 1.4.  
 For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:  
 Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.  
 For WASTE AEROSOLS:  
 Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 9)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 8)

### · Transport/yderligere oplysninger:

#### · ADR

· Begrænsede mængder (LQ)

1L

· Undtagne mængder (EQ)

Kode: E0

Ikke tilladt som undtagen mængde

Kode: E0

Ikke tilladt som undtagen mængde

· Transportkategori

2

· Tunnelrestriktionskode

D

#### · IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJØFARLIGT

\*

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

· Direktiv 2012/18/EU

· Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Seveso-bestemmelser

P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

E2 Farlig for vandmiljøet

· Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t

· Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

· Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrænsninger: 3

· Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Nationale forskrifter:

· MAL-Kode (1993): 3-1

· PR: 2467457

· Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger

· Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

\*

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· Risikoangivelser

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

(Fortsættes på side 10)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 20.12.2022

Versionsnummer 65 (erstatte version 64)

Revision: 30.03.2022

**Handelsnavn: EXO 40 POWER RUSTLØSNER 500 ML**

(Fortsat fra side 9)

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

• **Udgavenummer for forrige udgave 64**

• **Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk – Komprimeret gas

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

• **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK