



EN 1492-1 / Sikkerhedsfaktor 7:1

Belastningstabel

Løftebånd / Rundsling



EN 1492-2 / Sikkerhedsfaktor 7:1

WLL med 1 rundsling eller løftebånd							WLL med 2 rundslinge/løftebånd			
Lige løft	Snørret løft	Vinkel					Lige Løft op til	Snørret løft op til	Lige løft	Snørret løft
		0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°	til 45°	45° - 60°				
1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,12	1,0	0,8	1,0	0,8
1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	800
2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600
3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400
5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000

Arbejdsbelastning (WLL) anført i kg.

- Inden ibrugtagning skal måned og år markeres (hulles) på den blå label.
- Forbered altid løftet omhyggeligt og kontrollér at stropperne passer til opgaven.
 - Beskyt stropperne mod skarpe kanter og undgå friktion under løft.
- Bind aldrig knuder på stropperne og anvend identiske stropper ved flerpartsløft.